

GSM модем M1-02 с интерфейсом USB



Описание

GSM-M1-02 USB - GSM-модем для систем беспроводной передачи данных, SMS и факсимильных сообщений со скоростью 9600 бит/с.

Технические характеристики

Поддержка двух диапазонов (EGSM 900/1800 МГц)

Соответствие стандарту ETSI GSM Phase 2+

Класс 4 (2 Вт @ 900 МГц)

Класс 1 (1 Вт @ 1800 МГц)

Асинхронная передача данных, "прозрачный" и "непрозрачный" режимы до 14400 бит/с

Автоматическая передача факсов группы 3 (Класс 1 и Класс 2)

Связь МТ/МО и широкополосные сигналы

Интерфейс SIM-карт с питанием 3 В

Скорость передачи последовательного порта от 300 до 115200 бит/с (без коррекции)

АТ- команды, соответствующие рекомендациям GSM 07.05 и 07.07

Расширенный набор АТ-команд

Параметры питания $\sim 220 \text{ В} \pm 10\%$ с частотой $50 \pm 1 \text{ Гц}$

Рабочая температура $-20 \dots 55 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Вес не более 1 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.eltech.nt-rt.ru || почта: eht@nt-rt.ru